



POS	ART-NO	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	TOTAL
	721-160	Schurhandgriff ICON Pin-Drive	Handpiece ICON Pin-Drive	
	721-180	Schurhandgriff ICON Worm-Drive	Handpiece ICON Worm-Drive	
1	721-161	Griffgehäuse ICON	Barrel ICON	1x
2	721-102	Kugelpfahrschraube	Centre post	1x
3	721-103	Sicherungsmutter	Centre post lock nut	1x
4	721-104	Kammplattenschraube	Comb screw	2x
5	721-105	Exzenterwelle	Crankshaft	1x
6	721-106	Kugel	Ball	1x
7	721-107	Sicherungsschraube	Fork safety screw	1x
8	721-108	Stopfen	Oil hole cap	1x
9	721-110	Gewindebüchse	Tension nut bushing screw	1x
10	721-111	Sicherungsring	Circlip	1x
11	721-112	Druckstift	Tension pin	1x
12	721-113	Druckbüchse oben	Tension sleeve	1x
13	721-114	Verstellkopf	Tension nut	1x
14	721-145	Distanzscheibe	Distance washer	1x
15	721-115	Kugellager 3000-2Z	Bearing 3000-2Z	1x
16	721-116	Wellenscheibe	Wave washer	1x
17	721-117	Gleitbüchse	Sliding bush	1x
18	721-119	Sicherungsring JV27 x 1,2 Typ J	Circlip JV27 x 1,2 type J	1x
19	721-118	Dichtung	Seal	1x
20	721-120	Getriebeabdeckung	Back joint cover	1x
21	721-124	Federdeckel	Back joint cap	2x
22	721-121	Spannbügel	Back joint spring	1x
23	721-123	Gelenkstück innen	Inner back joint	1x
24	721-146	Gelenkstück aussen ICON	Outer back joint ICON	1x
25	721-126	Kugellager hinten 30/8-2RS	Bearing 30/8-2RS	2x
26	721-127	Spezial Zahnrad Z14	Cog Z14	2x
27	721-147	Antriebswelle ICON Pin-Drive	Shaft ICON Pin-drive	(1x)
28	721-129	Stift Konisch Ø3 x14mm	Pin Ø3 x14mm	(1x)
29	721-148	Antriebswelle ICON Worm-Drive	Shaft ICON Worm-drive	1x
30	721-131	Haltefeder zu Druckgabel	Chicken feet retaining spring	1x
31	721-132	Flachkopfschraube M4 x 5	Panhead screw M4 x 5	1x
32	721-133	Drehpunktbüchse	Centre post cup	1x
33	721-134	Gabelkörper	Fork body	1x
34	721-135	Haltefeder zu Druckstift	Tension pin retaining spring	1x
35	721-136	Druckbüchse unten	Tension pin cup	1x
36	721-137	Druckgabeln L+R (Paar)	Chicken feet, L+R (pair)	1x
37	721-138	Gabelkörper komplett	Fork assembly complete	(1x)
38	721-139	Führungsrohr Ø22x180mm (für Stangengelenk-Welle)	Ferrule Ø22x180mm (for rigid downtube)	(1x)
	722-224	Führungsrohr Ø22x160mm (für Flexible-Welle)	Ferrule Ø22x160mm (for flexible shaft)	